



Воронка ТехноНИКОЛЬ ВБ ЭКО

Произведен по договору поставки №1 от 15.01.2014



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Кровельные воронки ТехноНИКОЛЬ ВБ ЭКО 110x145 и ВБ ЭКО 110x315 применяются для организации внутреннего водостока с плоских кровель. Комплекуются универсальным фильтром для воронок. Изготовлены из смеси полимеров, пигмента и УФ - стабилизатора. Такой состав обеспечивает надежную эксплуатацию в течение не менее 15 лет. Верхняя ребристая часть вплавляется между слоями кровельного материала и дополнительно фиксируется к основанию. Использование полимеров с высокой теплостойкостью позволяет вплавить ребристый фланец воронки обычной кровельной горелкой, без деформации водоприемной чаши. Воронки могут устанавливаться в кровлю безогневым способом на мастику герметизирующую № 71. Конусной горловины ВБ ЭКО 110x315, длиной 315 мм, достаточно для выполнения стыковки с водоприемной системой снизу несущего основания. Воронки не подвержены коррозии, имеют хорошие механические свойства и могут использоваться во всех климатических зонах



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Воронки ТехноНИКОЛЬ ВБ ЭКО 110x145 и ВБ ЭКО 110x315 используются при ремонте и строительстве зданий и сооружений с плоскими кровлями. Применяются в кровлях из битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов с внутренним водостоком. Количество воронок определяется расчетом, в соответствии с СП 30.13330.2020.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая прочность.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Ед. изм.	Значение		Метод испытаний
		ВБ ЭКО 110x145	ВБ ЭКО 110x315	
Высота воронки	мм	145	315	-
Масса	кг	0,5	0,8	-
Диаметр фланца	мм	390	425	-
D выход	мм	110		-
Пропускная способность	л/с	7,8		-
Упаковка	-	10 шт. в картонной коробке	6 шт. в картонной коробке	-

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование	Ед. изм.	Значение		Метод испытаний
		ВБ ЭКО 110x145	ВБ ЭКО 110x315	
Высота воронки	мм	145	315	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов компании ТехноНИКОЛЬ:](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

В защищенном от воздействия осадков складе.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Воронка ВБ ЭКО 110x145: код ЕКН – 460065

Воронка ВБ ЭКО 110х315: код ЕКН – 460067

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД: 3925 90 800 0

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектиро-
вание



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрячика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

